




SP 2 Flat

Zvládne až 6.000 l/h a odčerpá vodu až do sucha, do úrovně 1 mm: Ponorné čerpadlo odsávající téměř veškerou kapalinu - Kärcher SP 2 Flat je kompaktní základní čerpadlo na čistou a lehce znečištěnou vodu.




1 Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



2 Plovákový spínač

- Vypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.



3 Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1 1/4" hadic k čerpadlu.



4 Sklopné podstavné nožky

- Přepnutí z normálního provozu s vyšším průtokem na úroveň odčerpání až do 1 m s efektem dosucha vytřené podlahy.


SP 2 Flat
Technické údaje

Obj.č. EUI	1.645-501.0	
EAN kód	4054278059402	
Výkon motoru max.	W	250
Průtok max.	l/h	< 6000
Přívodní teplota max.	°C	35
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	5 / 0,5
Ploché odsávání (do)	mm	1
Velikost zrn max.	mm	5
Ponorná hloubka max.	m	7
	mm	1
Odsávání do	mm	1
Připojovací závit	G1	
Připojovací kabel	m	H05RN-F / 10
Hmotnost bez příslušenství	kg	3,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	227 × 240 × 262

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Připojovací kus hadice	1 1/4"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Přepnutí na ploché odsávání	■
Plovákový spínač	■
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

SP 2 FLAT 1.645-501.0



		Objednáací číslo						Cena	
Hadice									
Hadice PrimoFlex plus 3/4" - 25 m	1	2.645-148.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 3/4" - 25 m	2	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0							<input type="checkbox"/>