






## SP 6 Flat Inox

Ideální pro max. čerpací výkon 14.000 l čisté vody za hodinu: výkonné ponorné čerpadlo Kärcher SP 6 Flat Inox s plochým odsáváním až do úrovně 1 mm odčerpání, Level Sensorem a spínačem automatického/manuálního režimu. Včetně předfiltru.



### 1 Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.

### 2 Level Sensor

- Pro plynulé nadeřinování momentu zapnutí a vypnutí čerpadel.

### 3 Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1"-, 1 1/4"- a 1 1/2"-hadic k čerpadlu.

### 4 Sklopné podstavné nožky

- Přepnutí z normálního provozu s vyšším průtokem na úroveň odčerpání až do 1 m s efektem dosucha vytřené podlahy.



### SP 6 Flat Inox

#### Technické údaje

Obj.č. EUI	1.645-505.0	
EAN kód	4054278060446	
Výkon motoru max.	W	550
Průtok max.	l/h	< 14000
Přívodní teplota max.	°C	35
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	9 / 0,9
Ploché odsávání (do)	mm	1
Velikost zrn max.	mm	5
Ponorná hloubka max.	m	7
	s	15
	mm	1
Odsávání do	mm	1
Připojovací závit	G1 1/2	
Připojovací kabel	m	H07RN8-F / 10
Hmotnost bez příslušenství	kg	5,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	238 × 287 × 356

#### Vybavení

Komfortní držadlo	■
Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli	■
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Spínač na čerpadlu
Přepnutí na ploché odsávání	■
Level Sensor: plynulá definice spínací výšky	■
Keramické těsnění	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

# SP 6 FLAT INOX

## 1.645-505.0

**KÄRCHER**



1



2

		<b>Objednáací číslo</b>						<b>Cena</b>		
<b>Sací hadice</b>										
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 1"	1	6.997-346.0							Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>										
Sada textilních hadic	2	2.997-100.0							Sada hadic úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	<input type="checkbox"/>